

# intAct Premium-Power

Starterbatterie | gefüllt und geladen  
Absolut wartungsfrei | Calcium/Calcium Technologie



**intAct**  
Battery-Power

# intAct Premium-Power

Starterbatterie | gefüllt und geladen  
Absolut wartungsfrei | Calcium/Calcium Technologie

Die neue Premium-Power mit Calcium+ Technologie ist mit dem hochmodernen Sicherheitssystem M.A.S.S. (Anti-Spilling-System) ausgestattet, welches das Auslaufen des Elektrolyts auch bei längerer Kopflage verhindert (Rollover-Test). Das Sicherheitssystem M.A.S.S. beinhaltet einen speziell gestalteten Deckel mit neuartiger Labyrinthdichtung, sowie eine Ladekontrollanzeige

und einen integrierten Rückzündschutz. Die Batterien werden in modernster Calcium+ Technologie hergestellt, die eine minimale Selbstentladung und eine absolute Wartungsfreiheit garantieren. Das umfangreiche Produktsortiment beinhaltet auch Batterien bis 230 AH, die in der neuen HVR Technologie gefertigt werden. HVR: High Vibration Resistance

Batterie	Kapazität c20	Amp. »EN-Norm«	Bodenleisten	Schaltung	Maße mm L x B x H
PP45MF	12 V 45 AH	450 A	B13	- +	207 x 175 x 175
PP50MF	12 V 50 AH	540 A	B13	- +	207 x 175 x 190
PP60MF	12 V 60 AH	600 A	B13	- +	242 x 175 x 175
PP65MF	12 V 65 AH	640 A	B13	- +	242 x 175 x 190
PP75MF	12 V 75 AH	720 A	B13	- +	278 x 175 x 175
PP78MF	12 V 78 AH	760 A	B13	- +	278 x 175 x 190
PP80MF	12 V 80 AH	800 A	B13	- +	315 x 175 x 175
PP100MF	12 V 100 AH	900 A	B13	- +	353 x 175 x 190
PP140MF	12 V 140 AH	760 A		+ -	513 x 189 x 223
PP180MF	12 V 180 AH	1100 A		+ -	513 x 223 x 223
PP230MF	12 V 230 AH	1150 A		+ -	518 x 276 x 242

**Sortiment:** intAct Premium-Power, Starterbatterie 12 V  
**Ausführung:** Calcium/Calcium Streckmetall-Technologie  
**Zustand:** GUG = gefüllt und geladen  
**Qualität:** Erstausrüsterqualität  
**Lagerfähigkeit:** Bis zu 9 Monate Lagerfähigkeit  
**Ladespannung:** Freigabe für Ladespannung bis 14.8 V  
**Magic Eye:** Ladezustandskontrolle (PP45-PP100)

**M.A.S.S.:** Premium-Power Anti Spilling System (Rollover-Test)  
+ integrierter Rückzündschutz  
**Eigenschaften:** Komplett wartungsfrei und verschlossen  
**Anwendung:** PKW – LKW – Landmaschinen –  
Traktoren – Omnibus – Baumaschinen  
**HVR:** High Vibration Resistance (PP140/180/230)